

XENAX® Xvi 75V8

PLC Kabel geschirmt 26 Pol Version 0.1

Kabel

Steuerkabel Colorflex geschirmt CY 27x0.14mm²,
aussen Ø 8.9mm, Distrelec Art. 52 10 60

Farbe DIN 47100	D-Sub Stiftstecker High Density 26P	Signale XENAX® Xvi 75V8
weiss	1	Output 1 (0/24V)
braun	2	Output 2 (0/24V)
grün	3	Output 3 (0/24V)
gelb	4	Output 4 (0/24V)
grau	5	Output 5 (0/24V)
rosa	6	Output 6 (0/24V)
blau	7	Output 7 (0/24V)
rot	8	Output 8 (0/24V)
schwarz	9	Enable PWR/Input*)
violett	10	GND
grau-rosa	11	Pulse_Output
rot-blau	12	24V/200mA/Output
weiss-grün	13	Input 9
braun-grün	14	Input 10
weiss-gelb	15	Input 11
gelb-braun	16	Input 12
weiss-grau	17	Input 1
grau-braun	18	Input 2
weiss-rosa	19	Input 3
rosa-braun	20	Input 4
weiss-blau	21	Input 5
braun-blau	22	Input 6
weiss-rot	23	Input 7
braun-rot	24	Input 8
weiss-schwarz	25	GND
braun-schwarz	26	24V/200mA/Output



*) Safety, have to activate this function by DIP Switch



26 Pin HD-DSUB

D-SUB Gehäuse: Compona Nr. 329-442-1 FCT
inkl. Schrauben
HD D-SUB Stiftstecker, gute Qualität,
gedrehte Kontakte
weisser Isolationskörper

Seite 2: Freies Kabelende